


OTERPREM

BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E VEDAÇÃO



ALVENARIA DE QUALIDADE

 **Prêmio
Qualidade**
2025




BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

CLASSE A $f_{bk} \geq 8,0$ MPA • CLASSE B $4,0 \leq f_{bk} < 8,0$ MPA • RESISTÊNCIA ATÉ 26 MPA


Bloco Inteiro

Larg.(cm)	Compr.(cm)	Cód.
14	39	BE1439xx y
19	39	BE1939xx y




Bloco Estrutural Meia Altura

Larg.(cm)	Compr.(cm)	Cód.
14	14	B14E1439xx y
14	11	B11E1439xx y
14	09	B9E1439xx y




Bloco Modular

Larg.(cm)	Compr.(cm)	Cód.
14	54	BE1454xx y
14	44	BE1444xx y
14	34	BE1434xx y
14	29	BE1429xx y




Meio Bloco

Larg.(cm)	Compr.(cm)	Cód.
14	19	BE1419xx y
19	19	BE1919xx y
14	14	BE1414xx y




Meio Canaleta

Larg.(cm)	Compr.(cm)	Cód.
14	19	CE1419xx y
19	19	CE1919xx y
14	14	CE1414xx y




Verga

Larg.(cm)	Compr.(cm)	Cód.
14	39	CE1439xx y
19	39	CE1939xx y
14	34	CE1434xx y
14	29	CE1429xx y
14	11	CE1411xx y
14	09	CE1409xx y




Jota

Larg.(cm)	Compr.(cm)	Cód.
14	27	BJ1427xx y
14	30	BJ1430xx y
14	19	BJ1431xx y



Compensador

Larg.(cm)	Compr.(cm)	Cód.
14	09	BE1409xx y
14	04	BE1404xx y
19	09	BE1909xx y
19	04	BE1904xx y



xx (Resistência Solicitada)
y (Classe Solicitada)

- **Classe A** - Com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo do nível do solo.
- **Classe B** - Com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo.
- Fabricamos conforme a norma NBR 6136: 04/2014 da ABNT.
- Produzido nas classes A e B com resistências a partir de 4,0 MPA de acordo com a necessidade do projeto.
- Cura dos Blocos realizada em câmaras de vapor.


CONCRETO ESTRUTURAL E VEDAÇÃO

BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO

CLASSE C $f_{bk} \geq 3,0$ MPA


Bloco Inteiro

Larg.(cm)	Cód.	Função Estrutural
6,5	BE6539xx y	Não
09	BE0939xx y	Até 1 pavimento
11,5	BE1139xx y	Até 2 pavimentos
14	BE1439xx y	Até 5 pavimentos
19	BE1939xx y	Até 5 pavimentos




Meio Bloco

Larg.(cm)	Cód.
6,5	BE6519xx y
09	BE0919xx y
11,5	BE1119xx y
14	BE1419xx y
19	BE1919xx y




Verga

Larg.(cm)	Cód.
09	CE0939xx y
11,5	CE1139xx y
14	CE1439xx y
19	CE1939xx y




Meia Canaleta

Larg.(cm)	Cód.
6,5	CE6519xx y
09	CE0919xx y
11,5	CE1119xx y
14	CE1419xx y
19	CE1919xx y




Bloco de 34

Larg.(cm)	Cód.
6,5	BE6534xx y
09	BE0934xx y
11,5	BE1134xx y
14	BE1434xx y
19	BE1934xx y




Bloco de 29

Larg.(cm)	Cód.
6,5	BE6529xx y
09	BE0929xx y
11,5	BE1129xx y
14	BE1429xx y
19	BE1929xx y




1/4 de Bloco

Larg.(cm)	Cód.
6,5	BC6509xx y
09	BC0909xx y
11,5	BC1109xx y
14	BC1409xx y
19	BC1909xx y



1/8 de Bloco

Larg.(cm)	Cód.
6,5	BC6504xx y
09	BC0904xx y
11,5	BC1104xx y
14	BC1404xx y
19	BC1904xx y



- **Classe C** com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo, com $f_{bk} \geq 3,0$ MPA conforme NBR 6136: 04/2014
- 6,5 s/ função estrutural (Vedação)
- 09 c/ função estrut. até 1 pavimento
- 11,5 c/ função estrut. até 2 pavimentos
- 14 c/ função estrut. até 5 pavimentos
- 19 c/ função estrut. até 5 pavimentos
- Cura dos Blocos realizada em câmaras de vapor.
- Fabricamos conforme a norma NBR 6136: 04/2014 da ABNT.

LABORATÓRIO INTERNO

Todos os lotes produzidos, são ensaiados em laboratório interno com equipamentos calibrados conforme INMETRO.



Prensas



Retíficas

EMBALAGEM

- Nossos produtos são 100% plastificados com fitas de travamento em páletes de madeira 1.00 x 1.20 mt, protegendo de possíveis sujeiras no canteiro de obra permitindo boas condições de armazenamento.

- Todas as embalagens possuem etiqueta de identificação conforme portaria do INMETRO.



DESCARGA MECANIZADA

- A Oterprem conta com uma moderna frota de veículos e equipamentos visando qualidade e segurança na entrega de seus produtos através de caminhões equipados com Munck

LOGÍSTICA REVERSA

- Retirada dos blocos quebrados durante a execução da alvenaria com caçambas (IBC) fornecidas pela Oterprem.

Sob Consulta

